

Product data sheet


MORITZ F VII (WALL LUMINAIRE)
9.542.6072.01
LEIPZIGER LEUCHTEN



IP
65


Lichtpunkthöhe: MORITZ F VII: 4,50 (andere Höhen auf Anfrage) empf. Masthöhe: 4,50m - 16,00m Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf Leuchtmittel: exkl. Halogenmetalllamp- bzw. Natriumdampflampen Betriebsgerät: MORITZ F VII, VIII inkl. verlustarmes Vorschaltgerät, Zündgerät, Kondensator; elektronisches Vorschaltgerät auf Anfrage; MORITZ F XI, XXII nur inklusive Zündgerät Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung optisches System: Rinnenspiegel für klare Röhrenlampen Lichtverteilung: asymmetrisch Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminium und Aluminiumdruckguss, stufenlos verstellbar Mast: MORITZ F VII: inkl. durchgängigem, zylindrischen Sondermast 4,50m/ ø89mm/ 6M8 mit Masttür für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; MORITZ F VIII, XI, XXII ohne Mast Ausleger: MORITZ F VII, F VIII: mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet, inkl. Kabelschuttschlauch aus Edelstahl; MORITZ F XI, XXII mit Befestigungsbügel aus feuerverzinktem Stahl für Traversenmontage, unbeschichtet; WL: mit kurzem Ausleger und Wandschild Farbe: MORITZ F VII, VIII: RAL oder DB; MORITZ F XI, XXII unbeschichtet Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas, Moritz F VII, VIII: mit Scharnier, abklappbar; Moritz F XI, XXII: mit Draht Kniehebelverschlüssen, abklapp- und abnehmbar Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren Montage: MORITZ FVII: mit Erdstück am Mast; MORITZ F VIII für Mastaufsatz ø 76mm; MORITZ F XI, XXII zur Befestigung an bauseitiger Traverse Zubehör: MORITZ F VII: Leuchtmittel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör; MORITZ F XXII: Box mit Vorschaltgerät und Kondensator; Leuchtmittel, Kabel, Mast – separat zu bestellen Anwendungsbereiche: MORITZ F VII, VIII: Parkanlagen, Plätze; Boulevards, Schulen, Altenheime, Firmengelände, Hotels, Parkplätze; MORITZ F XI, XXII: Sportanlagen, große Parkplätze, Lagerflächen, Baustellen, Hafenanlagen, Anstrahlungen

Light output 1



1 x High pressure sodium vapour lamp

Nominal lamp power	150 W	LOR	78%
Lamp flux	15000 lm	Total flux	11687 lm
Luminous efficacy	71 lm/W	Total power	165 W
CCT	2000 K		
CRI	25		



1 x Metal halide lamp

Nominal lamp power	150 W	LOR	78%
Lamp flux	15000 lm	Total flux	11687 lm
Luminous efficacy	72 lm/W	Total power	162 W
CCT	3000 K		
CRI	90		

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 21.26 in

Width: 6.89 in

Height: 17.13 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 162-165 W

Protection

IP: 65