

# Product data sheet

MONA I/A75 (CLEAR ATTACHMENT)


6.851.3042.0575

LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,00 bis 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - klare bzw. geperlte schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV- stabilisiert - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet - Spezialreflektor aus geglänztem, eloxiertem Reinstaluminium - Spiegeleinsatz für hängende Lampenanordnung - Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet - Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme - in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Mastausleger aus Edelstahl und Zierelemente aus Aluminiumguss gehören zum Lieferumfang - Sondermast Ø 76mm (AZ...76/6M8), bitte gesondert bestellen

## Light output 1



### 1 x High pressure mercury vapour lamp

|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Nominal lamp power | 80 W    | LOR         | 86%     |
| Lamp flux          | 4000 lm | ULOR        | 4%      |
| Luminous efficacy  | 39 lm/W | Total flux  | 3445 lm |
| CCT                | 3400 K  | Total power | 89 W    |
| CRI                | 54      |             |         |

## Mounting mode

Pole top mounted

## Electric

System power: 89 W

## Shape and measurements

Height: 21.26 in

Diameter: 25.20 in