


Product data sheet

MONA I/A75 (BEADED ATTACHMENT)
6.851.3042.0576
LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,00 bis 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - klare bzw. geperlte schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV- stabilisiert - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet - Spezialreflektor aus geglänztem, eloxiertem Reinstaluminium - Spiegeleinsatz für hängende Lampenanordnung - Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet - Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme - in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Mastausleger aus Edelstahl und Zierelemente aus Aluminiumguss gehören zum Lieferumfang - Sondermast Ø 76mm (AZ...76/6M8), bitte gesondert bestellen

Light output 1



1 x High pressure mercury vapour lamp

Nominal lamp power	80 W	LOR	85%
Lamp flux	4000 lm	ULOR	4%
Luminous efficacy	38 lm/W	Total flux	3383 lm
CCT	3400 K	Total power	89 W
CRI	54		

Mounting mode

Pole top mounted

Electric

System power: 89 W

Shape and measurements

Height: 21.26 in

Diameter: 25.20 in