


Product data sheet

MORITZ F VII (WALL LUMINAIRE)
9.542.1082.01
LEIPZIGER LEUCHTEN



Lichtpunkthöhe: MORITZ F VII: 4,50 (andere Höhen auf Anfrage) empf. Masthöhe: 4,50m - 16,00m Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf Leuchtmittel: exkl. Halogenmetallampf- bzw. Natriumdampflampen Betriebsgerät: MORITZ F VII, VIII inkl. verlustarmes Vorschaltgerät, Zündgerät, Kondensator; elektronisches Vorschaltgerät auf Anfrage; MORITZ F XI, XXII nur inklusive Zündgerät Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung optisches System: Rinnenspiegel für klare Röhrenlampen Lichtverteilung: asymmetrisch Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminium und Aluminiumdruckguss, stufenlos verstellbar Mast: MORITZ F VII: inkl. durchgängigem, zylindrischen Sondermast 4,50m/ ø89mm/ 6M8 mit Masttür für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; MORITZ F VIII, XI, XXII ohne Mast Ausleger: MORITZ F VII, F VIII: mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet, inkl. Kabelschuttschlauch aus Edelstahl; MORITZ F XI, XXII mit Befestigungsbügel aus feuerverzinktem Stahl für Traversenmontage, unbeschichtet; WL: mit kurzem Ausleger und Wandschild Farbe: MORITZ F VII, VIII: RAL oder DB; MORITZ F XI, XXII unbeschichtet Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas, Moritz F VII, VIII: mit Scharnier, abklappbar; Moritz F XI, XXII: mit Draht Kniehebelverschlüssen, abklapp- und abnehmbar Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren Montage: MORITZ FVII: mit Erdstück am Mast; MORITZ F VIII für Mastaufsatz ø 76mm; MORITZ F XI, XXII zur Befestigung an bauseitiger Traverse Zubehör: MORITZ F VII: Leuchtmittel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör; MORITZ F XXII: Box mit Vorschaltgerät und Kondensator; Leuchtmittel, Kabel, Mast – separat zu bestellen Anwendungsbereiche: MORITZ F VII, VIII: Parkanlagen, Plätze; Boulevards, Schulen, Altenheime, Firmengelände, Hotels, Parkplätze; MORITZ F XI, XXII: Sportanlagen, große Parkplätze, Lagerflächen, Baustellen, Hafenanlagen, Anstrahlungen

Light output 1



1 x Metal halide lamp			
Nominal lamp power	250 W	LOR	78%
Lamp flux	22000 lm	Total flux	17142 lm
Luminous efficacy	62 lm/W	Total power	275 W
CCT	3200 K		
CRI	80		

Mounting mode

Wall mounted

Electric

System power: 275 W

Shape and measurements

Length: 21.26 in
Width: 17.13 in
Height: 6.89 in
Weight: 17.4 kg

Protection

IP: 65

Adjustability

Height adjustable