

Product data sheet


DIETER II/R U LED (ASYMMETRICAL)
9.894.9024.054-44
LEIPZIGER LEUCHTEN



IP
65

empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem U LED Modul
Einschaltstrom: Gen 4 und Gen 4.1: nur 0,03A Überspannungsschutz: Gen 4 und Gen 4.1: 2x 20kV Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer Lebensdauer der LED: Gen 4 und Gen 4.1: bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO bzw. 110.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung Leuchtenkopf: großes Dach aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Traggestell und Rahmen aus Edelstahl, pulverbeschichtet Farbe: RAL oder DB Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden Montage: für Mastzopf $\varnothing$ 76mm Zubehör: Mast, Mastzubehör– separat zu bestellen Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	11 W	LOR	100%
Lamp flux	1519 lm	ULOR	29%
Luminous efficacy	127 lm/W	Total flux	1519 lm
CCT	3000 K	Total power	12 W
CRI	80		

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Height: 21.65 in
Diameter: 6.69 in
Weight: 20.3 kg

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 12 W

Protection

IP: 65