

Product data sheet

MONA II/A75 (CLEAR ATTACHMENT)


6.852.1052.0575

LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,00 bis 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - klare bzw. geperlte schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV- stabilisiert - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet - Spezialreflektor aus geglänztem, eloxiertem Reinstaluminium - Spiegeleinsatz für hängende Lampenanordnung - Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet - Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme - in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Mastausleger aus Edelstahl und Zierelemente aus Aluminiumguss gehören zum Lieferumfang - Sondermast Ø 76mm (AZ...76/6M8), bitte gesondert bestellen

Light output 1



1 x Metal halide lamp			
Nominal lamp power	100 W	LOR	82%
Lamp flux	10000 lm	Total flux	8194 lm
Luminous efficacy	71 lm/W	Total power	115 W
CCT	3000 K		
CRI	90		

Mounting mode

Pole top mounted

Electric

System power: 115 W

Shape and measurements

Height: 13.39 in

Diameter: 25.20 in