


Product data sheet

BERN 651 VEGG
3185266
SOLAR



Armatur: Utendørs armaturer i moderne design. Galvanisert stål: Lampene varm galvaniseres for hånd. Galvaniserte lamper egner seg godt i utsatte miljøer med saltholdig luft. Skruene er i syrefast stål. Lakkert stål: Armaturene i lakkert stål går gjennom en tidkrevende 6 trinns prosess før de brenn lakkeres. Skruene er i syrefast stål. Montering: Bern og Basel direkte på vegg. Stockholm 288/289, Halmstad 295/296 og Alta 291/292/ 293/294 monteres med enten art. 205 for nedstøping eller art. 206 for nedgraving. Tilkobling: Topolet koblingsplint for maks 2,5mm². Lyskilde: Se under hver type i tabell. Isolasjonsklasse: 288 Stockholm, 296 Halmstad, 291/2/3/4 Alta klasse II. Øvrige klasse I.

Light output 1



1 x FD			
Nominal lamp power	60 W	LOR	68%
Lamp flux	710 lm	ULOR	40%
Luminous efficacy	8 lm/W	Total flux	484 lm
CCT	2700 K	Total power	60 W
CRI	90		

Mounting mode

Wall mounted

Electric

System power: 60 W

Shape and measurements

Length: 9.65 in
Width: 4.72 in
Height: 9.65 in