


Product data sheet

P.MAKRO HÄNGELEUCHTE DI/ID 1140X120

P60H114-A6C0E2830L1S


PLANLICHT



IP
40

Hochwertige LED Profilleuchte direkt/indirekt für Pendelmontage aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, 3-5 polige Anschlussklemme und 5-polige Durchgangsverdrahtung. Montage mittels Seilabhängungen (2000mm max.), stufenlos regulierbar mit Schnellspannern. Breites Profilsystem für 2-flammige Bestückung auf der Direktseite. Unterschiedliche Diffusoren (PC satiniert, Mikroprisma, BAP-Raster) stehen für die Direktseite zur Auswahl. Lichtlenkung indirekt mittels Diffusor aus klarem Polycarbonat. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Auch in den Farben schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt lieferbar.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	51.62 W	CRI	80
Total flux	4460 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	86 lm/W	ULOR	40%
		Total power	51.62 W

Mounting mode

Pendant

Electric

System power: 51.62 W

Shape and measurements

Length: 4.72 in

Width: 44.88 in

Height: 3.54 in

Protection

IP: 40

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: Black, White