


Product data sheet

RACER SMART MINI 826.LED 757 16700LM 145W IP66 RAL7042 DRV DIM DALI
5147350N
ES-SYSTEM



Oprawa do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60 mm OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkło hartowane, przezroczyste ZASILACZ: elektroniczny z opcją termicznego zabezpieczenia i funkcją CLO INNE: beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu, linka zabezpieczająca panel osprzętu, płynna regulacja kąta nachylenia, oddzielona komora optyczna od komory osprzętu elektrycznego, sterowanie bezprzewodowe w systemie Zig Bee Pro, zakres temp. pracy -40 do +35°C Pole top or side entry luminaires for 48÷60 mm diameter poles BODY: painted die-cast aluminum DIFFUSER: transparent hardened glass POWER SUPPLY: electronic driver with thermal protection and CLO function OTHER: tool-free access to the geartray and light source, a safety lanyard protecting the geartray, adjustable light distribution, the control gear compartment separated from the lamp compartment, wireless control within the Zig Bee Pro system, operating temperature range: -40 to +35°C Straßenleuchte für die Montage auf einem Mast oder Rohrausleger R 48÷60 mm GEHÄUSE: Aluminiumguss, lackiert DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent STROMVERSORGUNG: elektronisches Vorschaltgerät mit Temperaturüberwachung und CLO Funktion SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum Geräteträger, stufenlose Einstellung des Neigungswinkels und der Lichtverteilung, Optik und Betriebsgerät in getrenntem Gehäuse, drahtlose Steuerung im Zig Bee Pro System, Betriebstemperaturbereich: -40 bis +35°C

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5700 K
Nominal lamp power	145 W	CRI	70
Total flux	16700 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	Total power	145 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 32.52 in
Width: 13.58 in
Height: 7.36 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 145 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: II

Protection

IP: 66
IK: 08