

Product data sheet


PLF-T16-R2X115/30ND-O
0951024
RIDI




IP
20

Feuchtraumleuchtenserie PLF-T16-R ... Ausführung: Anbaufeuchtraumleuchte IP 54 für Deckenmontage. Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem, grauem Polyester. Eingebauter Stahlblechreflektor, weiß beschichtet. Schutzartbedingte Dichtungen und innen liegende Federverschlüsse aus Kunststoff für die Leuchtenwanne eingebaut. Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen. Montage: Leuchte geeignet für Deckenmontage, waagrechte oder senkrechte Wandmontage nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich. Pendelmontage an Kette oder Tragschiene möglich. PLF-T16-R ... O Kunstglaswanne aus opalem, UV-beständigem PMMA.

Light output 1



2 x LED			
Nominal lamp power	34 W	LOR	78%
Lamp flux	4780 lm	ULOR	14%
Luminous efficacy	110 lm/W	Total flux	7491 lm
CCT	4000 K	Total power	68 W
CRI	80		



2 x LED			
Nominal lamp power	21 W	LOR	78%
Lamp flux	3020 lm	ULOR	14%
Luminous efficacy	113 lm/W	Total flux	4733 lm
CCT	4000 K	Total power	42 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 49.61 in
Width: 7.48 in
Height: 3.74 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 42-68 W

Protection

IP: 20