



Product data sheet

FX65 MP 1519 LED 830 6200LM 55W IP20 ANODA DRV DIM DALI
F0631-01136RANODL1519
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, mikropryzmatyczny– dół, opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	55 W	CRI	80
Total flux	6200 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	113 lm/W	ULOR	29%
		Total power	55 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.80 in
Width: 2.56 in
Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 55 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20