

Product data sheet


PLF-T16-R2X145/35ND-PR
0951030
RIDI




IP
20

Feuchtraumleuchtenserie PLF-T16-R ... Ausführung: Anbaufeuchtraumleuchte IP 54 für Deckenmontage. Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem, grauem Polyester. Eingebauter Stahlblechreflektor, weiß beschichtet. Schutzartbedingte Dichtungen und innen liegende Federverschlüsse aus Kunststoff für die Leuchtenwanne eingebaut. Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen. Montage: Leuchte geeignet für Deckenmontage, waagrechte oder senkrechte Wandmontage nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich. Pendelmontage an Kette oder Tragschiene möglich. PLF-T16-R ... PR Prismenstrukturwanne mit geprägten Prismen, aus hochtransparentem, UV-beständigem PMMA.


Light output 1



2 x LED			
Nominal lamp power	26 W	LOR	88%
Lamp flux	3640 lm	ULOR	14%
Luminous efficacy	123 lm/W	Total flux	6394 lm
CCT	4000 K	Total power	52 W
CRI	80		



2 x LED			
Nominal lamp power	32 W	LOR	88%
Lamp flux	4560 lm	ULOR	14%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total flux	8010 lm
CCT	4000 K	Total power	64 W
CRI	80		



2 x LED			
Nominal lamp power	40 W	LOR	88%
Lamp flux	5640 lm	ULOR	14%
Luminous efficacy	124 lm/W	Total flux	9907 lm
CCT	4000 K	Total power	80 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 61.42 in

Width: 7.48 in

Height: 3.74 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 52-80 W

Protection

IP: 20