


# Product data sheet

DSP51-20-001 LEADER 840  
ASTZ



ДСП51-20-001 Leader 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других помещений с повышенным содержанием пыли и влаги . 220 В, 50 Гц, 17 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,95), IP54, У2 Световой поток светильника: 2074 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II LxBxH=626x84x100 мм. Масса: 0,9 кг Корпус - поликарбонат. Стекло защитное - прозрачный полистирол. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 15.7 W   | CRI         | 80     |
| Total flux         | 2074 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 132 lm/W | ULOR        | 2%     |
|                    |          | Total power | 15.7 W |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 24.65 in  
Width: 3.31 in  
Height: 3.94 in

## Adjustability

Height adjustable

## Electric

System power: 15.7 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 65