


Product data sheet

INTRA 3000K DALI/SWD
E7017017
ELEKTROSKANDIA SVERIGE



Intra är en armatur med en stilren design med konkav profil. Armaturen har ett bredtrålande indirekt ljus som ger en behaglig belysningsmiljö. Fördelning direkt/indirekt ljus 43/57%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Utförande: Stomme av aluminium. Mikroprismatisk avskärmning för direkt ljus och en opal diffusor för indirekt ljus, båda av akryl. Ljuskälla: LED, SDCM 3, Ra> 80, L80B10 100.000 timmar vid Ta 25°C. Kapslings-/Skydsklass: IP20/I. Montage: Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Anslutning: Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med stickpropp alt. 5x0,75 mm² med fri ände. Styrning: Tänd/släck: 2st dragströmbrytare för separat tändning av det direkta respektive indirekta ljuset. SWD: 1st dragströmbrytare för gemensam styrning av direkt/indirekt ljus. Sensor: IR-sensorn tänder/släcker hela armaturen. DALI/SWD: Armaturen är försedd med dimdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning, dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	43 W	CRI	80
Total flux	5000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	116 lm/W	ULOR	57%
		Total power	43 W

Mounting mode

Standing / Bollard, Pendant

Shape and measurements

Length: 57.72 in
Width: 2.95 in
Height: 3.35 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 43 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20