



Product data sheet

FX65 RR 1506 LED 840 6000LM 37W IP20 ANODA DRV
F0630-02140RANODL1506
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: raster paraboliczny z blachy aluminiowej MIRO, dyfuzor opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przeźroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	37 W	LOR	100%
Lamp flux	6000 lm	Total flux	6000 lm
Luminous efficacy	162 lm/W	Total power	37 W
CCT	4000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	25 W	LOR	100%
Lamp flux	4000 lm	Total flux	4000 lm
Luminous efficacy	108 lm/W	Total power	37 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.29 in
Width: 2.56 in
Height: 3.15 in

Electric

System power: 37 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed