


# Product data sheet

FX45 OP 2023 LED 830 6100LM 54W IP20 ANODA DRV DIM DALI  
F0431-00136RANODL2023  
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – dół i góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

## Light output 1



|                    |          |             |         |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| 1 x LED            |          |             |         |
| Nominal lamp power | 54 W     | LOR         | 100%    |
| Lamp flux          | 6100 lm  | ULOR        | 34%     |
| Luminous efficacy  | 113 lm/W | Total flux  | 6099 lm |
| CCT                | 3000 K   | Total power | 54 W    |
| CRI                | 80       |             |         |



|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 1 x LED            |         |             |         |
| Nominal lamp power | 40 W    | LOR         | 100%    |
| Lamp flux          | 4400 lm | ULOR        | 34%     |
| Luminous efficacy  | 81 lm/W | Total flux  | 4400 lm |
| CCT                | 3000 K  | Total power | 54 W    |
| CRI                | 80      |             |         |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 79.65 in  
Width: 1.73 in  
Height: 2.56 in

## Electric

System power: 54 W  
Voltage: 230 V AC  
Ballast: ECG  
Controller: DALI  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed