


# Product data sheet

PARABEL 610.LED 450 50200LM CLEAR 490W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI  
5316169RAL9006  
ES-SYSTEM



Montaż na słupie OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana DYFUZOR: szkło hartowane, przezroczyste ODBŁYŚNIK: aluminiowy, matowy  
ZASILACZ: elektroniczny Strahler für die Montage auf einem Mast GEHÄUSE: Aluminium, lackiert DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent  
REFLEKTOR: Aluminium, matt STROMVERSORGUNG: elektronischer LED-Treiber Projector for mounting on a pole BODY: painted aluminum  
DIFFUSER: transparent hardened glass REFLECTOR: matt aluminum POWER SUPPLY: electronic driver

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 5000 K |
| Nominal lamp power | 490 W    | CRI         | 80     |
| Total flux         | 50200 lm | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 102 lm/W | Total power | 490 W  |

## Mounting mode

Wall mounted, Pole integrated

## Shape and measurements

Length: 24.02 in  
Width: 10.08 in  
Height: 13.78 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 490 W  
Voltage: 230 V AC  
Ballast: ECG  
Controller: DALI  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 65