

# Product data sheet


OW PENDEL 200  
3073880  
SOLAR



IP  
20

OW Pendel er en glasspen-del. Med sin skulpturelle form og røykfargede ytter-glass passer den inn i større lokaler. Armaturen leveres i tre størrelser. Beskrivelse: OW 200: Leveres med klart, herdet beskyttelsesglass som standard. Som tillegg kan man også få diffusjonsglass som hindrer sjenerende lys fra lyskilden. Den leveres med elektronisk for kobling for 20W metall halogen, ikke dimbar. OW 300/400: Armaturene leveres for kompakte lyskilder med elektronisk forkobling, også for dim (1-10V). OW 300 leveres også med E27 sokkel. Som tillegg kan man få diffusjonsglass som hindrer sjenerende lys fra lyskilden (Ikke mulig med OW300 1x42W). Montering: Nedpendles fra tak i medfølgende 4m ledning. Tilkobling: Koblingsplint, baldakin medfølger. Lyskilde: OW200: 20W CDM-TC/HCI-TC sokkel G8,5. OW300: Max 75W E27 OW300: 42W TC sokkel GX24q-4 OW400: 2x32W TC sokkel GX24q-3 Isolasjonsklasse: I Kapslingsklasse:IP20

## Light output 1



|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| 1 x HIT-CE         |         |             |        |
| Nominal lamp power | 24 W    | LOR         | 53%    |
| Lamp flux          | 1700 lm | Total flux  | 898 lm |
| Luminous efficacy  | 45 lm/W | Total power | 20 W   |
| CCT                | 3000 K  |             |        |
| CRI                | 90      |             |        |

## Mounting mode

Pendant

## Electric

System power: 20 W

## Shape and measurements

Height: 10.63 in  
Diameter: 7.87 in

## Protection

IP: 20