


Product data sheet

DSP52-18-041 OPTIMA EM3 840
ASTZ



ДСП52-18-041 Optima EM3 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещений и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м. 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, УХЛ4 Световой поток светильника: 1985 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=533x64x74 мм. Масса: 0,8 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель опаловый из полимерного материала. Крышки из поликарбоната. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 90 лм Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.19 W	CRI	80
Total flux	1987 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	116 lm/W	ULOR	9%
		Total power	17.19 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 20.98 in

Width: 2.52 in

Height: 2.91 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.19 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65