


Product data sheet

LP010-4X18-031 RASTR HF BAP
ASTZ



ЛПО10-4х18-031 Rastr HF БАП ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений 220 В, 50 Гц, ЛЛ 18Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxVxH=625x625x75 мм. Масса: 2,7 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской Решетка из зеркального алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	18 W	Socket	G13
Lamp flux	1419 lm	LOR	66%
Luminous efficacy	52 lm/W	Total flux	3742 lm
CCT	4000 K	Total power	72 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 24.61 in

Width: 24.61 in

Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 72 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02