


# Product data sheet

HUMID KLAR  
3375577  
SOLAR



Humid: kaplset IP44 armatur for T5. Tynn stamme i aluzink med gavler av slagfast plast. Avskjerming i klar eller opal akryl. Resist: T5 IP44 armatur med MIRO optikk. Armaturstamme i aluzink med gavler i UV-bestendig hard plast. Avskjerming i transparent polykarbonat. Montering: Humid: Monteres direkte i tak. Resist: Montering i tak, på wire eller veggbrakett. Lyskilde: T5Leveres inkl. lyskilder 830 Tilkobling: Humid: Koblingsplint. Resist: Overkoblingsbar plint i sentrum av armaturen, 3x2,5mm2. Ikke 14 og 24W. Isolasjonsklasse: I Kapslingsklasse: IP44

## Light output 1



|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 2 x FD             |         |             |         |
| Nominal lamp power | 24 W    | LOR         | 73%     |
| Lamp flux          | 1750 lm | ULOR        | 8%      |
| Luminous efficacy  | 51 lm/W | Total flux  | 2556 lm |
| CCT                | 3000 K  | Total power | 50 W    |
| CRI                | 80      |             |         |

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 23.31 in  
Width: 5.98 in  
Height: 1.97 in

## Electric

System power: 50 W

## Protection

IP: 44