


# Product data sheet


DB091-12-021 RCD 840

ASTZ



ДБ091-12-021 RCD 840 ТУ 3461-043-05014337-2009 Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно подъездов, летних площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликитниках и других общественных помещениях. 220 В, 50 Гц, 12 Вт, LED модуль, драйвер (PF=0,96), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 1382 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II LxВxH=200x200x49 мм. Масса: 0,6 кг Корпус из поликарбоната белого цвета. Рассеиватель из молочного поликарбоната. Фотоакустический выключатель. Установка: Крепление на опорную поверхность.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	12 W	CRI	80
Total flux	1383 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	ULOR	7%
		Total power	12 W

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 7.87 in

Width: 7.87 in

Height: 1.93 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 12 W

Appliance Class: II

## Protection

IP: 54