


Product data sheet

D008-50-001 FLG 750
ASTZ



D008-50-001 FLG 750 ТУ 3461-054-05014337-2012 Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000 (4750-5250)К, Ra=70, драйвер (PF=0,98), IP66, У1 Световой поток светильника: 6467 лм Осевая сила света: 17238 кд КСС "Г" (30°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=314x240x63 мм. Масса: 2,9 кг Корпус - алюминий,окрашен порошковой краской. Рассеиватель - полимерный материал. Установка: Крепление на монтажную поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	51.2 W	CRI	70
Total flux	6466 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	126 lm/W	Total power	51.2 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Wall mounted

Shape and measurements

Length: 12.36 in
Width: 9.45 in
Height: 2.48 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 51.2 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66