



Product data sheet

FX65 BIS OP 2023 LED 830 8300LM 70W IP20 ANODA DRV
F0631-00130RANODL2023
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – dół i góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	49 W	LOR	100%
Lamp flux	6000 lm	ULOR	30%
Luminous efficacy	122 lm/W	Total flux	6001 lm
CCT	4000 K	Total power	49 W
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	25 W	LOR	100%
Lamp flux	3000 lm	ULOR	30%
Luminous efficacy	61 lm/W	Total flux	3000 lm
CCT	4000 K	Total power	49 W
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 79.65 in
Width: 2.56 in
Height: 3.15 in

Electric

System power: 49 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed