

Product data sheet


HUMID KLAR
3375580
SOLAR



IP
44

Humid: kaplset IP44 armatur for T5. Tynn stamme i aluzink med gavler av slagfast plast. Avskjerming i klar eller opal akryl. Resist: T5 IP44 armatur med MIRO optikk. Armaturstamme i aluzink med gavler i UV-bestendig hard plast. Avskjerming i transparent polykarbonat. Montering: Humid: Monteres direkte i tak. Resist: Montering i tak, på wire eller veggbrakett. Lyskilde: T5Leveres inkl. lyskilder 830 Tilkobling: Humid: Koblingsplint. Resist: Overkoblingsbar plint i sentrum av armaturen, 3x2,5mm2. Ikke 14 og 24W. Isolasjonsklasse: I Kapslingsklasse: IP44

Light output 1



2 x FD			
Nominal lamp power	49 W	LOR	73%
Lamp flux	4300 lm	ULOR	8%
Luminous efficacy	58 lm/W	Total flux	6281 lm
CCT	3000 K	Total power	108 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 58.74 in
Width: 5.98 in
Height: 1.97 in

Electric

System power: 108 W

Protection

IP: 44