


Product data sheet

ALU-DESIGN
672287.0031.1.88
RZB



Item Number: 672287.0031.1.88 Series: Alu-Design Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie Einspeisung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Diffusor Kegelkappe aus Glas opal. Mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Betriebsgerät und Überwachungsbaustein eingebaut. Mit zwei Kabeleinführungen, rückseitig. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: Ceiling mounting, Wall (surface) Dimensions: D 268, , H 115mm Lamp: LED Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Regulated power supply Emergency Lighting System: MOM Safety Marks: D-mark, F-mark Impact Protection: IK08 (5 Joule) Luminaire flux LED: 320lm System power: 8,4W Beam Angle: 117° Unified Glare Ratio: 19,7 EEC: A++

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	8.4 W	CRI	80
Total flux	320 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	38 lm/W	ULOR	6%
		Total power	8.4 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Height: 4.53 in
Diameter: 10.55 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 8.4 W

Protection

IP: 66
IK: 08