


Product data sheet

LURO VÄGG RUND/FYRKANT SVART DIP 2700/3000K
E7473081 + E7474633
ELEKTROSKANDIA SVERIGE




Downlight för väggmontage med asymmetrisk ljusfördelning och 2st ställbara färgtemperaturer. Utförande: Stomme av vitlackerad aluminium, avskärmning av opalt glas. Kapslings-/Skyddsklass: IP54/klass II. Drivdon: IP20. Ljuskälla: LED, Möjlighet att förändra färgtemperatur med dipswitchar 2700K och 3000K, Ra> 80, SDCM 3, L80B10 50.000 timmar vid Ta 25°C.. Montage: Monteras infällt i vägg i dosa eller direkt i vägg. Får övertäckas med isolering. Anslutning: Levereras komplett med dimbart drivdon med instickplint 2x2,5 mm². Övrigt: Luro har utbytbar front och fronter med olika design finns som tillbehör, beställs separat.

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	3 W	LOR	100%
Lamp flux	97 lm	Total flux	97 lm
Luminous efficacy	32 lm/W	Total power	3 W
CCT	2700 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	3 W	LOR	100%
Lamp flux	127 lm	Total flux	127 lm
Luminous efficacy	42 lm/W	Total power	3 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Wall recessed

Shape and measurements

Length: 1.02 in
Width: 3.35 in
Height: 3.35 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 3 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 54