


# Product data sheet

FX65 OP BIS 1026 LED830 3000LM 25W IP20 ONOFF DRVRL9016  
F0600-00140R9016L1026  
ES-SYSTEM



Oprawa dostropowa OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przeźroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 25 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 3000 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 120 lm/W | Total power | 25 W   |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 40.39 in  
Width: 3.11 in  
Height: 4.45 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 25 W  
Voltage: 230 V AC  
Ballast: ECG  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20