


Product data sheet

FX45RR BIS 2019 LED 840 4800LM 32W IP20 DRVONOFF RAL9016
F0400-02130R9016L2019
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, mikropryzmatyczny – dół, ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: microprismatic PC for direct and opal diffuser for indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, mikroprismatisch für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	24 W	LOR	100%
Lamp flux	3600 lm	Total flux	3600 lm
Luminous efficacy	112 lm/W	Total power	32 W
CCT	4000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	32 W	LOR	100%
Lamp flux	4800 lm	Total flux	4800 lm
Luminous efficacy	150 lm/W	Total power	32 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.80 in
Width: 2.32 in
Height: 4.25 in

Electric

System power: 32 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed