

Product data sheet

FX450P BIS 2032LED 840 4000LM 36W IP20 DRVDIMDALI RAL9016
F0400-00146R9016L2032
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – w dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	36 W	CRI	80
Total flux	4000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	111 lm/W	Total power	36 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 80.00 in
Width: 2.32 in
Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 36 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20