



Product data sheet

FX45 MP 2023 LED 840 4000LM 39W IP20 ANODA DRV
F0430-01140RANODL2023
ES-SYSTEM




Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, mikropryzmatyczny – dół, opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: microprismatic PC for direct and opal diffuser for indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, mikroprismatisch für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	19 W	LOR	100%
Lamp flux	2000 lm	Total flux	1999 lm
Luminous efficacy	51 lm/W	Total power	39 W
CCT	4000 K		
CRI	80		



1 x LED			
Nominal lamp power	39 W	LOR	100%
Lamp flux	4000 lm	Total flux	3997 lm
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	39 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 79.65 in
Width: 1.73 in
Height: 2.56 in

Electric

System power: 39 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed