


Product data sheet

DB090-10-021 RCD 840
ASTZ



ДБ090-10-021 RCD 840 ТУ 3461-043-05014337-2009 Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно подъездов, летних площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях. 220 В, 50 Гц, 8 Вт, LED модуль, драйвер (PF=0,96), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 1200 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II DхН=181х38 мм. Масса: 0,25 кг Корпус из поликарбоната белого цвета. Рассеиватель из молочного поликарбоната. Фотоакустический выключатель. Установка: Крепление на опорную поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	9.8 W	CRI	80
Total flux	1198 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	3%
		Total power	9.8 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 1.50 in

Diameter: 7.13 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 9.8 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 54