


Product data sheet

LOUI 50
925347.0045.76
RZB




IP
20

IK
03

Series: LESS IS MORE 50 system Eckmodulgehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, stirnseitig offen zum weiter verdrahten zum Lichtbandsystem. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR <19, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Nur optional: Lichtbandsystem vorbereitet für Seilabhängung! Colour: silver, matt (approx. RAL 9006) Length: 613 mm Width: 613 mm Height: 75 mm Lamp: LED Socket: without socket Colour temperature: 3000K Colour rendering index (CRI): 80 System power: 28 W Rated luminous flux: 3350 lm Luminous efficiency: 120 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection class: I Type of protection: IP20

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	28 W	CRI	80
Total flux	3350 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	120 lm/W	Total power	28 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 24.13 in
Width: 24.13 in
Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 28 W

Protection

IP: 20
IK: 03