Product data sheet

LP046-2X28-514 SPORT HF **ASTZ**












ЛПО46-2x28-514 Sport HF TУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 28Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (PF=0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1350x188x93 мм. Масса: 3,3 кг Основание из листовой стали, окрашено белой порошковой краской. Рассеиватель изготовлен методом экструдирования из полиметилметакрилата. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Крышки торцевые белого цвета из поликарбоната. Решетка защитная из стали покрытая белой порошковой краской. Установка: крепление на несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	28 W	Socket	G5
Lamp flux	2600 lm	LOR	72%
Luminous efficacy	66 lm/W	ULOR	14%
CCT	3850 K	Total flux	3721 lm
CRI	79	Total power	56 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 53.15 in Width: 7.40 in Height: 3.66 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 56 W Appliance Class: I

Protection

IP: 20 IK: 02