Product data sheet

NLED4201 12W（300×300MM）5700K 办公侧发光灯盘
70069503
NVC

IP 40 IK 02

产品描述： 光源类型：SMD芯片 驱动电源：外置隔离式恒流驱动 灯体材质：高纯铝+电解板 表面颜色：亚银灰（70069503）、半光白（70071304）安装方式：嵌入式（T型龙骨直接嵌入，石膏板另配卡簧嵌入）； 悬吊式（另配挂件，挂绳标准长度1M）。 系列可选 ： 规格（mm）：300×300（12W）； 300×600（18W）； 600×600（32W）； 300×1200（40W）。 光通（lm）：840/900/960（12W）；1260/1350/1440（18W）； 2240/2400/2560（32W）； 2800/3000/3200（40W）。 色温（K）：3000/4000/5700 显指（Ra）：80 功率（W）：12/18/32/40 功率因数PF：0.9（12W、18W）； 0.95（32W、40W）。 更新说明： 暂无更新，敬请期待。 更多信息：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzI1MTQyMA==&mid=2651219931&idx=1&sn=3bc1d51ace397f43077a41ad28016612&scene=0#wechat_redirect

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5700 K
Nominal lamp power	12 W	CRI	80
Total flux	960 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	80 lm/W	Total power	12 W

Mounting mode

Ceiling recessed, Pendant

Shape and measurements

Length: 11.73 in
Width: 11.73 in
Height: 0.33 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 12 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 40
IK: 02