

Product data sheet


MIRANDA_SUSPENSION
D60S
LUCEPLAN



IP
20

Serie di lampade in alluminio e vetro soffiato che nasce dalla definizione formale e funzionale del portalampada, vero baricentro tecnico e concettuale del progetto. Il suo volume evidenzia e comprende diverse funzioni: è sostegno alla lampadina, supporto al diffusore intercambiabile, collegamento - tramite lo stelo - al sistema di sospensione ed è sede del pulsante per l'accensione. La forma cilindrica risolve in modo elementare il montaggio e lo smontaggio di tali componenti per mezzo di una serie di ghiera filettate. I riflessi dello stelo telescopico in alluminio giocano con le trasparenze bianco opaline del diffusore in vetro soffiato.

Light output 1



1 x Halogen low voltage lamp without reflector

Nominal lamp power	140 W	Socket	E27
Lamp flux	2840 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	9 lm/W	ULOR	33%
CCT	3000 K	Total flux	2244 lm
CRI	99	Total power	250 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 13.78 in
Width: 13.78 in
Height: 17.16 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 250 W

Protection

IP: 20