


Product data sheet

FX35 MP 2012 LED 830 2900LM 26W IP20 ANODA DRV
F0330-01130RANODL2012
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, mikropryzmatyczny – dół, opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: microprismatic PC for direct and opal diffuser for indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, mikroprismatisch für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	26 W	CRI	80
Total flux	2900 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	112 lm/W	Total power	26 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.53 in
Width: 1.38 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 26 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20