

Product data sheet

METEOR 3 3-PHASEN-STRAHLER SILBER

S05S290-SISIC1840H11


PLANLICHT



IP
20

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik bzw. Längssegmenten. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflektorkopf um 270° schwenkbar. Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° drehbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Erhältlich in den Farben silber, weiß oder schwarz. Geeignet zur Montage auf Punktauslässen. Nicht zur Wandmontage geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter (ENEC) passend in silber, weiß oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	30.71 W	CRI	80
Total flux	3189 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	104 lm/W	Total power	30.71 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 5.12 in

Diameter: 4.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 30.71 W

Protection

IP: 20