


# Product data sheet

СВЕТИЛЬНИК LED ДПО 5110 8BT 6500K IP65 КРУГ БЕЛЫЙ IEK  
LDPO0-5110-08-6500-K01  
IEK



Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99. Светильники могут использоваться в холодном климате. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильник вне навеса. Упрощенный способ монтажа светильника. Ударопрочный корпус обеспечивает антивандальные свойства светильника. Светильник оснащён микроволновым датчиком движения, реагирующим на движение объекта. Особенностью данного вида датчика, в его способности "видеть" через тонкие препятствия.

## Light output 1 (integrated)



|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED     | CCT         | 6500 K |
| Nominal lamp power | 8 W     | CRI         | 70     |
| Total flux         | 638 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 80 lm/W | Total power | 8 W    |

## Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

## Shape and measurements

Height: 3.15 in  
Diameter: 7.09 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 8 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20  
IK: 05