


Product data sheet

DSP51-40-092 LEADER EM1 DT 840
ASTZ



ДСП51-40-092 Leader EM1 DT 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других помещений с повышенным содержанием пыли и влаги . 220 В, 50 Гц, 36 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,95), IP67, У2 Световой поток светильника: 4758 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=1186x84x100 мм. Масса: 2,0 кг Корпус - поликарбонат. Стекло защитное - прозрачный поликарбонат. Установлен блок аварийного питания с функцией Telecontrol. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Световой поток в аварийном режиме - 10% Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	36 W	CRI	80
Total flux	4758 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	132 lm/W	Total power	36 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 46.69 in

Width: 3.31 in

Height: 3.94 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 36 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65