



Product data sheet

LOUI 50
925362.003.1.76
RZB



Series: LESS IS MORE 50;system Gerades Einbaumodulgehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, stirnseitig offen zum weiter verdrahten zum Lichtbandsystem für Montage in Zwischendecken oder Leichtbau-Hohlwände. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR <19, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Colour: deep black, matt (RAL#160;9005) Length: 1401#160;mm Width: 71#160;mm Height: 1.5#160;mm Cut-out length: 1408#160;mm Cut-out width: 60#160;mm Recess height: 100#160;mm Luminaire: recess height: 75#160;mm Lamp: LED Socket: without socket Colour temperature: 4000K Colour rendering index (CRI): 80 System power: 35#160;W Rated luminous flux: 4450#160;lm Luminous efficiency: 127#160;lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection class: I Type of protection: IP#160;20

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35 W	CRI	80
Total flux	4450 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	127 lm/W	Total power	35 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 2.80 in
Width: 55.16 in
Height: 0.08 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35 W

Protection

IP: 20
IK: 03