


Product data sheet

ABISKO MO 3K SENSOR BT MASTER
E7018289
ELEKTROSKANDIA SVERIGE



Abisko är en funktionell och effektiv armatur för korridorer och andra lokaler där man önskar en asymmetrisk ljusfördelning. Armaturen är symmetrisk men ger en asymmetrisk ljusfördelning när den monteras i vinkel mellan tak och vägg. Abisko optimerad till att belysa såväl vägg som tak för en behaglig och bländfri belysningsmiljö. Stomme av stålplåt, opaliserad avskärmning av polykarbonat. Kan monteras i omgivningstemperatur -25°C till +35°C. Armaturen får kapslingsklass IP44 vid användning av medföljande kabel- och skruvtätningar. Monteras i hörnet mellan vägg och tak, kan fästas på vägg eller i tak. Abisko kan även monteras stående i vinkel mellan vägg och vägg eller mitt på väggen vid höga takhöjder. Enkelt montage med snabbkoppling mellan armaturstomme och LED-enheten. Två kabelinföringar i centrum på baksidan av armaturen. Plats finns vid båda gavlarna för utanpåliggande kabel. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm². Abisko BT sensor master är utrustad med BT-enhet för trådlös kommunikation och en rörelsesensor som programmeras via en App. Abisko med BT och sensor kan användas enskilt eller tillsammans med andra Abisko BT i en grupp. Armaturen kan programmeras i olika ljusnivåer, efterlystider och känslighet beroende på vilken applikation den monteras i.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	28 W	CRI	80
Total flux	3400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	121 lm/W	ULOR	14%
		Total power	28 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 46.06 in

Width: 3.54 in

Height: 3.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 28 W

Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Motion sensor

Protection

IP: 44