


Product data sheet

PARABEL 610.LED 840 40500LM CLEAR 378W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI
5315269RAL9006
ES-SYSTEM



Montaż na słupie OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana DYFUZOR: szkło hartowane, przezroczyste ODBŁYŚNIK: aluminiowy, matowy
ZASILACZ: elektroniczny Strahler für die Montage auf einem Mast GEHÄUSE: Aluminium, lackiert DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent
REFLEKTOR: Aluminium, matt STROMVERSORGUNG: elektronischer LED-Treiber Projector for mounting on a pole BODY: painted aluminum
DIFFUSER: transparent hardened glass REFLECTOR: matt aluminum POWER SUPPLY: electronic driver

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	378 W	CRI	80
Total flux	40500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	107 lm/W	Total power	378 W

Mounting mode

Wall mounted, Pole integrated

Shape and measurements

Length: 24.02 in
Width: 10.08 in
Height: 13.78 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 378 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 65