


# Product data sheet

INTRA 2 DRAGSTR 3000K SWD  
E7017019  
ELEKTROSKANDIA SVERIGE



Intra är en armatur med en stilren design med konkav profil. Armaturen har ett bredtrålande indirekt ljus som ger en behaglig belysningsmiljö. Fördelning direkt/indirekt ljus 43/57%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Utförande: Stomme av aluminium. Mikroprismatisk avskärmning för direkt ljus och en opal diffusor för indirekt ljus, båda av akryl. Ljuskälla: LED, SDCM 3, Ra> 80, L80B10 100.000 timmar vid Ta 25°C. Kapslings-/Skyddsklass: IP20/I. Montage: Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Anslutning: Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp alt. 5x0,75 mm<sup>2</sup> med fri ände. Styrning: Tänd/släck: 2st dragströmbrytare för separat tändning av det direkta respektive indirekta ljuset. SWD: 1st dragströmbrytare för gemensam styrning av direkt/indirekt ljus. Sensor: IR-sensorn tänder/släcker hela armaturen. DALI/SWD: Armaturen är försedd med dimdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning, dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 45 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 5000 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 111 lm/W | ULOR        | 57%    |
|                    |          | Total power | 45 W   |

## Mounting mode

Standing / Bollard, Pendant

## Shape and measurements

Length: 57.72 in  
Width: 2.95 in  
Height: 3.35 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 45 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20