


Product data sheet

СВЕТИЛЬНИК LED ДПО 5122Д 8ВТ 6500К IP65 КРУГ БЕЛЫЙ С АД IEK
LDPO3-5122D-08-6500-K01
IEK



Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99. Светильники могут использоваться в холодном климате. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильник вне навеса. Упрощенный способ монтажа светильника. Ударопрочный корпус обеспечивает антивандальные свойства светильника. Светильник оснащён микроволновым датчиком движения, реагирующим на движение объекта. Особенностью данного вида датчика, в его способности "видеть" через тонкие препятствия.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	8 W	CRI	70
Total flux	643 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	80 lm/W	Total power	8 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

Shape and measurements

Height: 3.15 in
Diameter: 7.09 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 8 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 05