


Product data sheet

MORITZ PI
9.885.5307.05
LEIPZIGER LEUCHTEN



Bei einer Lichtpunkthöhe von 0,9 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. - Leuchtenkörper aus Aluminiumguss - Reflektor zur Lichtlenkung aus dessiniertem Aluminiumblech, gegläntzt und eloxiert - Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar - Kabelschuttschlauchgeflecht aus Edelstahl - alle elektrischen Bauteile eingebaut - in jeder gewünschten RAL- oder DB -Farbe ohne Aufpreis lieferbar - Standrohr $\varnothing 76$ mm, inklusive Mastbefestigung feuerverzinkt und pulverbeschichtet gehört zum Lieferumfang

Light output 1



1 x Compact fluorescent lamp

Nominal lamp power	18 W	LOR	70%
Lamp flux	1200 lm	Total flux	841 lm
Luminous efficacy	42 lm/W	Total power	20 W
CCT	2899 K		
CRI	90		

Mounting mode

Pole top mounted

Electric

System power: 20 W

Shape and measurements

Length: 14.57 in
Width: 14.57 in
Height: 5.91 in