


Product data sheet

DSP05-120-101 SUN 750
ASTZ



ДСП05-120-101 Sun 870 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-50 м. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000 (4750-5250)К, Ra=70, драйвер (PF= 0,98), IP65, У3 Световой поток светильника: 16999 лм КСС "Д " (120°) Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=292х178 мм. Масса: 4,6 кг Корпус - алюминий, окрашен порошковой краской. Корпус ПРА - алюминий, окрашен порошковой краской. Уплотнительная прокладка - кремнийорганическая резина. Рассеиватель - полимерный материал прозрачный. Установка: Подвес на крюк.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	119.7 W	CRI	70
Total flux	16999 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	142 lm/W	Total power	119.7 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 7.01 in
Diameter: 11.50 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 119.7 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65