


Product data sheet

DKU63-120-002 FAVORIT 750
ASTZ



ДКУ63-120-002 Favorit 750 ТУ 3461-051-05014337-2012 Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000 (4750-5250)К, Ra=70, драйвер (PF=0,95), IP66, У1 Световой поток светильника: 18000 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=697x307x108 мм. Масса: 7,5 кг Корпус из алюминия. Установка: Светильник рекомендуется устанавливать: на Г-образных кронштейнах опор под углом 0–20° к горизонту. Высота установки 6–12 м.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	120 W	CRI	70
Total flux	18011 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	150 lm/W	Total power	120 W

Mounting mode

Pole integrated, Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 27.44 in
Width: 12.09 in
Height: 4.25 in
Weight: 4.649 kg

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 120 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66