


Product data sheet

СВЕТИЛЬНИК LED 15013 55BT 5000K 1500X76X63MM АВАРИЙН. ЗЧ IEK
LDCK-6-15013-55-5000-K01
IEK



Светильник предназначен для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений. Специальная легкоразборная конструкция корпуса светильника с защелками обеспечивает быстрый доступ к драйверу и кабельной линии без применения инструментов. Встроенная кабельная линия с тремя группами фаз позволяет соединять до 30 светильников и осуществлять их раздельное управление. Надежный профессиональный драйвер и применяемые материалы рассеивателя обеспечивают долгий срок службы и стабильность светотехнических характеристик. Наличие IES-файлов в плагине Dialux. Возможность подвешного и накладного монтажа.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	55 W	CRI	86
Total flux	7200 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	131 lm/W	Total power	55 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 2.99 in

Width: 59.06 in

Height: 2.48 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 55 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20